

GENÉRATEUR D'ECRAN Instructions d'acquisition de données

DECZ

Fonction : decz est utilisée pour définir tous les paramètres de contrôle dans la zone.

Syntaxe : decz n,l,c,ln [,ty] [,f\$]
avec
n : numéro d'identification (0 = n = 127)
l : numéro de ligne de l'origine
c : numéro de colonne de l'origine
ln : longueur totale de la z (1 = ln = 255)
ty : type de contrôle dans la zone.
avec les types :

- . ty = n type numérique,
- . ty = m type majuscules,
- . ty = r sortie autre que RETURN
- . pour numérique : artie sur toutes les touches sauf numériques,
- . pour alphanumérique : toutes les touches non alphanumériques.

. Le code ASCII de la touche enfoncée pour sortir de la zone, est stocké dans la variable zo comme par exemple :

```
f1 to f8      : zo = 133 à 140
CASR / DOWN   : zo = 17
CASR / UP     : zo = 145
SHIFT/RETURN  : zo = 141
CTRL/ A à Z   : zo = 1 à 26
```

. ty = p zone définie en printing + f\$

f\$: chaîne contenant le format du printing.

Un format est utilisé pour définir l'arrangement des données numériques dans une zone donnée. Le format est stocké dans une chaîne de caractères (f\$). Les caractères de contrôle sont :

- 9 : numérique
- 8 : numérique et zéro si nul
- 1 : position signe (seulement -)
- 2 : position signe (avec + ou -)

Nimporte quel caractère alpha peut être mis dans un format.

Ex : f\$ = "\$ 19,999,998.88"

Utilisation : decz permet de définir aussi précisément que possible une zone de saisie. Dans cette zone, les fonctions Editeur du 64 seront conservées. Decz est associé aux instructions de type2 par simple référence aux numéros de zones.