

auto

fonction : auto numérote automatiquement les lignes d'un programme basic.

Syntaxe : auto n

avec n : incrément (1 <= n <= 255)

Utilisation : Pour utiliser le mode de numérotation automatique des programmes, il suffit de composer la commande auto suivi d'un numéro compris entre 1 et 255 qui représente l'incrément entre deux numéros de lignes.

Ensuite, il vous suffit de composer votre première ligne de basic et dès l'appui de la touche return, le numéro de la ligne suivante s'affichera automatiquement.

Pour sortir de ce mode de numérotation, il suffit de taper la touche return dès que le numéro de la ligne BASIC est affiché.

Exemple : auto 10
10 for i = 1 to 10
20

Note : auto ne peut-être utilisé qu'en mode direct.

delete

Fonction : delete supprime des lignes de programme.

Syntaxe : delete a
delete a-
delete -a
delete a-b

avec a,b : numéros de lignes

Utilisation : delete supprime des lignes de BASIC avec la même syntaxe que la fonction list.

1) delete a supprime la ligne a

2) delete a- supprime depuis la ligne a jusqu'à la fin du programme.

3) delete -a supprime depuis le début du programme jusqu'à la ligne a

4) delete a-b supprime toutes les lignes entre a et b

Exemple : delete 20

Notes : - delete sans argument génère une 'syntax error'
- delete ne peut être utilisé qu'en mode direct.